


CATÁLOGO DE CALZADO





Contáctanos:

- (505) 8564-3925
- 🗵 info@full505.com
- Del antiguo cine Cora 3 cuadras al sur 1/2 al este. Jinotepe, Carazo

BOTAS DE HULE	01
BOTAS ESTILO MILITAR	05
CALZADO INDUSTRIAL	09
CALZADO DIELÉCTRICO	11
CALZADO TOP SYDER	13
CALZADO HOALA	14
CALZADO CASUAL	15
CALZADO ESCOLAR	16
BOTAS MILITARES	17



DINOSAURIO DE RIO

Colores disponibles:



Combinaciones disponibles:

PVC / Buff sin accesorio

Características del material

PVC: Polidoruro de Vinilo IN/162-900 Buff: Polidoruro de Vinilo IC 165-720

Tallas disponibles:



USA: Del 5 al 12

MX: Del 23 al 30

EUR: Del 35 al 45

Medidas de la bota





DINOSAURIO INDUSTRIAL







GRASAS





MATERIALES DE LA INDUSTRIA



SUELA PVC NITRILO

El PVC al tener incluído en su formulación el compuesto de nitrilo, se incrementa la resistencia a contacto con hidrocarburos, grasa vegetal, grasa animal, sangre, ácidos y detergentes. Factores causantes del deterioro prematuro en las botas.

AMBIENTES FRÍOS

Útil para la protección en ambientes húmedos, áreas cárnicas, cuartos fríos refrigerados en un rango de -0 a -40 grados centígrados, hospitales.

ZORRO

Colores disponibles:



Forro / Buff sin accesorio

Características del material

PVC: Polidoruro de Vinilo IN/162-900

Forro: Poliéster antibacterial

Tallas disponibles:



USA: Del 4 al 12

MX: Del 23 al 29

EUR: Del 36 al 44



Medidas de la bota

TALLA	ALTURA "H" (CM)	LARGO SUELA "A" (CM)	ANCHO SUELA "B" (CM)	ANCHO SUELA "C" (CM)
36	26	25	10	7
37	26	26	10	7
38	26	26	10.5	7.5
39	26	27	10.5	7.5
40	26	27.5	10.5	7.5
41	26	27.5	11	7.5
42	26	28.5	11	7.5
43	26	29	11	7.5
44/5	26	30	11	8



PREDATOR INDUSTRIAL

DISEÑO ERGONÓMICO

CASCO DE ACERO ASTM F2413-11

Caña con diseño ergonómico que posee una mejor capacidad de flexión y comodidad. Reforzada en punta y talón para mayor seguridad.

Además, cuenta con una calceta de poliéster anti bacterial en el interior de la bota.

CASCO DE ACERO

Fabricado y Certificado en Italia Certificación en ASTM2412 I/75 C/75 -EN12568 GARANTIZADA CONTRA: Compresión / Impacto / Corrosión

ASTM F2413-11
Intertek

Total Quality. Assured.

SUELA

Suela con diseño de auto limpieza contra lodo y grasas; resistente a la abrasión, flexión, desgarre y anti derrape

STANDARD

Material: 100% Cuero Grabado

Suela: PVC Negro Construcción: Inyección Directa





SUPER STANDARD

Material: 100% Cuero

Grabado Poro

Suela: PVC Negro

Construcción: Inyección

Directa



JUNGLA K

Material: 100% Cuero Grabado Poro

Cuello: Carnaza Gamuzada

Suela: PVC Negro

Construcción: Inyección Directa

JUNGLA 2000

Material: 100% Cuero Grabado Poro

Talón: Lona de Nylon

Forro: Cambrelle Suela: PVC Negro

Construcción: Inyección Directa





JUNGLA AMERICANA

Material: 100% Cuero Liso

Talón: Lona de Nylon Verde Americana

Forro: Cambrelle Suela: PVC Negro

Construcción: Inyección Directa

06



JUNGLA DESIERTO

Altura: 23 cm

Material: 100% Cuero Nobuk

Talón: Lona de Nylon Camuflada

Forro: Soch Beige Suela: PVC Beige

Construcción: Inyección Directa



JUNGLA ELITE

Altura: 23 cm

Material: 100% Cuero Nobuk Beige / Chocolate / Negro Lust

Talón: Lona Americana Impermeable

Ganchos y Cordones de 60" Suela: PVC Beige / Negro

Construcción: Inyección Directa



Altura: 23 cm

Material: 100% Cuero Grabado

Suela: 100% Hule antideslizante y

antiderrapante

Construcción: Inyección Directa

Casco: Puntera de Acero

NOM 113 SPTS,

ASTM F2412/2413, EN12568

INDUSTRIAL









RESISTENTE A

SUELA RESISTENTE A
ANTIDESLIZANTE HIDROCARBUROS



ROY INDUSTRIAL

SUELA

Compuesta de 2 partes, suela de PVC con cerquillo, suela de PVC con nitrilio para mayor abrasión, resistente a aceite, gasolina y solventes con excelente rendimiento en superficies asflato, terracería y exposición de productos químicos.

PIEL VACUNA

Cuero vacuno 100% natural. Logrando que sea transpirable para una mejor ventilación al interior de tu calzado.



CASCO DE ACERO

Diseño ergonómico con desvanecedor de PVC, que tiene resistencia de impacto hasta 75 libras-pies (101.7KJ), con resistencia de compresión de hasta 2,500 libras (1.13 toneladas). Norma de seguridad ASTM F2413-18 M/I/C

ROY DIELÉCTRICA

SUELA

Suela bidensidad TPU+PU (Poliuretano termoplastico + Polierutano), en la base del piso resistente a gasolina, aceites y solventes. Con excelente rendimiento en superficies de asfalto, terracería y productos químicos.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Comprensión de hasta 2,500 libras (1.13 toneladas).

RESISTENCIA AL IMPACTO ELÉCTRICO

Con una resistencia de hasta 18,000 Volts a 60Hz (corriente menor a 1mA durante 1 minuto cuando se aplican).



CASCO DE POLICARBONATO

Resistencia de impacto de hasta 75 libras-pies (101.7kJ)

Norma de seguridad ASTM F2413-18 M/I/C/ EH.

ROY DIELÉCTRICA MUJER

SUELA

Suela bidensidad TPU+PU (Poliuretano termoplastico + Polierutano), en la base del piso resistente a gasolina, aceites y solventes. Con excelente rendimiento en superficies de asfalto, terracería y productos químicos.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Comprensión de hasta 2,500 libras (1.13 toneladas).

RESISTENCIA AL IMPACTO ELÉCTRICO

Con una resistencia de hasta 18,000 Volts a 60Hz (corriente menor a 1mA durante 1 minuto cuando se aplican).



CASCO DE POLICARBONATO Resistencia de impacto de hasta 75 libras-pies (101.7kJ)

Norma de seguridad ASTM F2413-18 W/I/C/ EH.

TOP SYDER







00920 C026



00920 C025



00920 C085



00922 C041



00925 C041



00925 C025



00920 C070



00920 C082



00920 C085









CALZADO HOALA



01551 C040



01551 C042



01552 / 01553 C042



01552 / 01553 C142



01552 / 01553 C040



01552 / 01553 C031



01559 C142





CALZADO CASUAL



09381 C026



01560 C082



09383 E026



09781 C026



01727 C026



01727 C026



01561 C042



00920 C071













ESCOLAR / CASUAL



08316 C41

Tallas 30 - 46



02013 C041

Tallas 30 - 40



02013 E041

Tallas 30 - 40



02050 B041

Tallas 27 - 40



03176 C082

Tallas 27 - 40



BOTAS MILITARES



08328 C041 Estilo Standard



08328 C040 Estilo Standard



08326 C040 Estilo Jungla Verde Olivo



08327 C041 Estilo Jungla Negro



08324 C049 Collar de carnaza



08328 C140 Estilo Standard





¿NO ENCUENTRAS TU PRODUCTO?

Será un placer atender cualquier duda que tengas

Contáctanos:

- (505) 8564-3925
- ⊠ info@full505.com
- Del antiguo cine Cora 3 cuadras al sur 1/2 al este. Jinotepe, Carazo